



STRONG & SAFE
CAJAS DE SEGURIDAD

Características técnicas Caja de Seguridad BAP

Casco: Construido en chapa de acero (SAE 1020) de 1,60mm de espesor plegada, soldando eléctricamente sus partes formando una sola pieza, con zócalo enterizo del mismo material reforzando la parte inferior de 30mm de alto.

Camisa interior: Construida en chapa de acero (SAE 1020) de 1mm de espesor plegada, soldando eléctricamente sus partes formando una sola pieza,

Blindaje y protección ignífuga: Entre el casco externo e interno se conforma el blindaje antisoplete y de protección ignífugo, compuesto de material ultra refractario a base de compuestos macizos y minerales volcánicos (contienen moléculas de agua), de 40 mm de espesor de consistencia monolítica luego de un adecuado tratamiento. La utilización de estos elementos volcánicos son aceptados mundialmente por sus particularidades no contaminantes.

Puerta: Construida por una hoja de acero (SAE 1020) de 3,20 mm de espesor, seguida del blindaje antisoplete y de protección ignífugo cubriendo toda la superficie de la puerta. Cerrando otra plancha de 1,60 mm de espesor, sobre la que funcionan los mecanismos de cierre (cámara de mecanismos) la que a su vez está cubierta por otra plancha de acero abulonada al contramarco. El cierre de la puerta y el casco está provisto por un sistema de escalonamiento perimetral simple, correspondiente al escalonamiento de la puerta ajustándose herméticamente entre sí.

Interior: En los modelos 60, 93, 120 y 150, cuenta con un compartimiento superior cerrado, provisto de una cerradura tambor tipo Yale. En todos los modelos estantes regulables para adaptarlos a sus necesidades.

Cerraduras: La puerta principal está equipada con una cerradura de llave doble paleta de 5 combinaciones laminares con sistema antiganzúa y otra cerradura de combinación mecánica de tres discos de hasta un millón de cambios de clave posibles, esta última cerradura puede ser reemplazada por una electrónica con teclado digital a un costo adicional.

STRONG & SAFE

Strong & Safe es propiedad de NALAMA S.R.L.

Fábrica y administración: Jujuy 4564, Tablada, Pcia. de Bs As.
Te: (011) 3221 3292 Cel: 15 6457 9464
e-mail: info@strongandsafe.com web: www.strongandsafe.com



MODELO	MEDIDAS						PESO KG
	EXTERIORES			INTERIORES			
	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO	
BAP 45	45	45	40	31	36	23	150
BAP 60	60	55	40	30	46	23	200
BAP 93	93	55	50	52	46	32	300
BAP 120	120	55	50	78	46	32	400
BAP 150	150	60	60	100	51	38	550

STRONG & SAFE

Strong & Safe es propiedad de NALAMA S.R.L.

Fábrica y administración: Jujuy 4564, Tablada, Pcia. de Bs As.
 Te: (011) 3221 3292 Cel: 15 6457 9464
 e-mail: info@strongandsafe.com web: www.strongandsafe.com