



**STRONG & SAFE**  
CAJAS DE SEGURIDAD

### **Características técnicas Caja de Seguridad BAPR**

**Casco:** Construido en chapa de acero (SAE 1020) de 3,20mm de espesor, perfectamente doblado y soldado eléctricamente formando una sola pieza, sin alabeos ni deformaciones con zócalo enterizo del mismo material a continuación del casco, reforzando la parte inferior a modo de aro o anillo de 50mm de alto.

**Blindaje y protección ignífuga:** A continuación del casco por el lado interno se forma la cámara de blindaje refractario ignífugo, que se rellena con un material colado a base de comuestos macizos y minerales volcánicos (contienen moléculas de agua) de 80mm de espesor, que luego de un adecuado tratamiento de fraguado obtiene una dureza monolítica.

**Camisa interior:** A continuación del blindaje ignífugo, se encuentra la camisa o casco interior en chapa de acero (SAE 1020) de 1,60mm de espesor.

**Cierre de puerta a casco:** Se ha previsto un sistema de cierre por escalonamiento perimetral doble que corresponde al escalonamiento de la puerta, ajustándose herméticamente entre sí.

**Puerta:** Conformada por una hoja de acero (SAE 1020) de 6,35mm de espesor, a continuación una plancha de fundición antisoplete de 20mm de espesor (de un alto grado de fusión, con una dureza mayor de 450 Brinell) protegiendo la cerradura de llave y la cerradura de combinación numérica. Posteriormente la cámara de blindaje ignífugo cubriendo toda la superficie de la puerta de 70mm de espesor y posteriormente cerrando este bloque otra plancha de acero de 3,20mm de espesor, sobre la que funcionan los movimientos y mecanismos de cierre (cámara de mecanismos) la que a su vez, está cubierta por otra plancha de acero abulonada al contramarco de la puerta.

**Pasadores:** Construidos en acero trefilado de diámetro bien dimensionado, con un tratamiento superficial de cromo níquel. Todo el sistema de cierre está comandado desde el exterior por un volante manija.

**STRONG & SAFE**

**Strong & Safe es propiedad de NALAMA S.R.L.**  
**Fábrica y administración: Jujuy 4564, Tablada, Pcia. de Bs As.**  
**Te: 3221 3292 Cel: 1564579464**  
**e-mail: [info@strongandsafe.com](mailto:info@strongandsafe.com) web: [www.strongandsafe.com](http://www.strongandsafe.com)**



**STRONG & SAFE**  
CAJAS DE SEGURIDAD



**STRONG & SAFE**

**Strong & Safe es propiedad de NALAMA S.R.L.**  
**Fábrica y administración: Jujuy 4564, Tablada, Pcia. de Bs As.**  
**Te: 3221 3292 Cel: 1564579464**  
**e-mail: [info@strongandsafe.com](mailto:info@strongandsafe.com) web: [www.strongandsafe.com](http://www.strongandsafe.com)**